



P/N 04540-001, CP-10 单通道控制器



CP-10 是一种经济、通用的单通道控制器，它是带有 4-20 mA 传感/变送器的远程监控器或类似设备，该设备提供 24 VDC 电源、声/光报警、报警继电器和其他特点。The CP-10 易于安装，可设置成壁式安装和从前端隔膜控制板进行完全编程。从远控传感/变送器接受 4-20 mA 输入信号

特点

- 数字显示
- 使用可编程报警
- 3 个报警等级
- 4-20 mA 信号输入
- 声/光报警
- 3 个有毒气体报警继电器，外加一个鼓掌继电器
- 100-240 VAC, 24 VDC 电源可供选择
- 提供 24 VDC 电源
- 大容量继电器
- 高品质聚碳酸酯设备外包装
- 4-20 mA 信号输出
- 具有 RS-485 数字通信系统的能力
- 24 VDC 电池备份

规格参数

显示	8 个参数、字母数字混编、带背光的高对比度 LCD 点阵显示
4 特性参数显示范围	数字 0.00 到 9999，客户可编程
温度范围	5 到 104 ° F (-15 到 +40 ° C)
继电器输出	4 排 C, 10A 单刀双掷接触器，3 个有毒气体报警外加一个故障
模拟信号	4-20mA
数字信号	RS-485 数据总线
电源	100-240 VAC, 50/60 Hz 和/或 24 VDC, 15W
电源连接	带有的应变力消除能力的 0.20 to 0.35 inch 直径的电缆
封装	聚碳酸酯封装结构
设备尺寸	7 x 5 x 3 in (18 x 13 x 8 cm)
重量	2 lbs (0.9 kg)